

## Deklaracja właściwości użytkowych F11/2015

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	FASAKOL F11 TYP C2TES1
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ścienne
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 12004:2007+A1:2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

### 5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza – przyczepność: <ul style="list-style-type: none"><li>po zanurzeniu w wodzie</li><li>po starzeniu termicznym</li><li>po cyklach zamrażania i rozmrażania</li></ul>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Substancje niebezpieczne	NPD	

**6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski

Pikutkowo, 12.07.2019  
(WYDANIE PIĄTE)